

ワイメールでは、ご提供するIPアドレスの逆引きも初期状態ですすでに設定済みです。

以下は、digコマンドを利用し、ワイメールポータルサイトのIPアドレス（180.222.189.74）の逆引きを問い合わせた場合の応答例です。

```
$ dig PTR 74.189.222.180.in-addr.arpa

;<<>> DiG 9.5.2-RedHat-9.5.2-1.fc10 <<>> PTR 74.189.222.180.in-addr.arpa
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54558
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;74.189.222.180.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
74.189.222.180.in-addr.arpa. 3600 IN      PTR      cv.ptr9.public.gmocloud.com.

;; AUTHORITY SECTION:
189.222.180.in-addr.arpa. 2293 IN      NS       ns.namedserver.net.
189.222.180.in-addr.arpa. 2293 IN      NS       ns2.namedserver.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.namedserver.net.      8864 IN      A        180.222.176.193
ns2.namedserver.net.    8864 IN      A        210.166.249.129

;; Query time: 37 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Jan 7 15:34:28 2014
;; MSG SIZE rcvd: 168
```