

※下記は国内の主要なレジストラの一般的な設定例を示したものであり、設定作業およびその結果に関しては弊社の管理外となります。ご不明な点は各レジストラのサポートまでお問い合わせください。

※下記の情報は本ページ作成時での情報です。各レジストラの仕様変更により今後設定方法等が変更になる場合があります。

※下記はご利用中のレジストラが用意するネームサーバを利用することが前提となります。大元のドメインで利用する正規のネームサーバをすでに他社ネームサーバに指定して運用中の場合は、そちらのネームサーバでNSレコードを設定する必要がありますのでご注意ください。

ムームードメインが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

http://muumuu-domain.com/?mode=guide&state=custom_setup

上記設定例にならって、下記のようにTXTレコード値の設定を行ってください。

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

- サブドメイン : selector._domainkey
- 種別 : TXT
- 内容 : 保存した文字列

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

- サブドメイン : selector._domainkey.mag

- 種別 : TXT
- 内容 : 保存した文字列

※アンダーバー、ドットなどの必要な文字列が抜けないようにご注意ください。

※レコード値に設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

さくらインターネットが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE

<http://support.sakura.ad.jp/manual/dom/zone.html>

http://katy.jp/gid/subdomain_sakura.html

上記設定例にならって、下記のようにTXTレコード のゾーン追加を行ってください。

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

- エントリ : selector._domainkey
- 種別 : TXT
- 値 : 保存した文字列

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

- エントリ : selector._domainkey.mag
- 種別 : TXT
- 値 : 保存した文字列

※アンダーバー、ドットなどの必要な文字列が抜けないようにご注意ください。

※ゾーン設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

お名前.comが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

<http://www.onamae.com/guide/details.php?g=18>

上記設定例にならって、下記のようにTXTレコード のレコード設定を行ってください。

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

- ホスト名 : selector._domainkey
- TYPE : TXT
- VALUE : 保存した文字列

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

- ホスト名 : selector._domainkey.mag
- TYPE : TXT
- VALUE : 保存した文字列

※アンダーバー、ドットなどの必要な文字列が抜けないようにご注意ください。

※レコード設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

バリュードメインが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

<http://www.value-domain.com/howto/?action=moddns>

上記設定例にならって、下記のようにTXTレコード のレコード設定を行ってください。

COMドメインなどeNomで取得されたドメインの場合

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

- ホスト名 : selector._domainkey
- タイプ : TXT
- ターゲット : 保存した文字列

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

- ホスト名 : selector._domainkey.mag
- タイプ : TXT
- ターゲット : 保存した文字列

汎用JP、ccTLD、他社管理ドメインなどeNom以外で取得されたドメインの場合

テキストエリアに、“txt ホスト名 値”の順に記載し保存します。

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

txt selector._domainkey 保存した文字列

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

txt selector._domainkey.mag 保存した文字列

※アンダーバー、ドットなどの必要な文字列が抜けないようにご注意ください。

※ゾーン設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

エックスサーバが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

http://www.xserver.ne.jp/manual/man_domain_dns_setting.php

上記設定例にならって、下記のように3つのTXTレコード のレコード設定を行ってください。

例) 「info@example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインでない場合

- ホスト名 : selector._domainkey
- 種別 : TXT

- 内容 : 保存した文字列
- 優先度 : 変更なし

例) 「info@mag.example.jp」など、FROMアドレスのドメイン部分がサブドメインで、サブドメイン名が「mag」の場合

- ホスト名 : selector._domainkey.mag
- 種別 : TXT
- 内容 : 保存した文字列
- 優先度 : 変更なし

※アンダーバー、ドットなどの必要な文字列が抜けないようにご注意ください。

※レコード設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。